Drahtloser Sensor für Kontaktsignal (Ein/Aus) (DLXcc)

- Präzise drahtlose Erfassung
- Batterielebensdauer von über 6 Jahren
- Kompatibel mit allen Wireless Value Base Stations
- Reichweite 1.600 Meter (freie Sichtlinie)

wirelessvalue

- Überlastschutz +30V

Drahtloser Sensor für Kontaktsignal (Ein/Aus) (DLXcc)

Beschreibung

DLXcc

Der Wireless Value DLXcc erfasst den Status eines Schaltkontakts zu Zeitpunkten, die auf dem vom Anwender eingestellten Abtastintervall basieren, und meldet den Status an die Base Station.

- Speicher für bis zu 10.000 Messungen
- Einstellbares Messintervall
- Attraktives IP65-ABS-Gehäuse
- Geeignet für Wandmontage
- Vorhandenes System lässt sich einfach mit zusätzlichen Sensoren erweitern
- Batterie vom Anwender austauschbar
- Eindeutige Netzwerk-ID zur Vermeidung von Interferenzen mit anderen drahtlosen Systemen

Drahtloser Sensor für Kontaktsignal (Ein/Aus) (DLXcc)

Eigenschaften

Allgemein

Batterietyp	AA
Farbe	Mattschwarz
Batterielebensdauer	Über 6 Jahre
Modell	Drahtloses Modul

Messbereich

Betriebsgrenzen	-20 °C bis +80 °C
{'Sendereichweite': 60}	1.600 Meter bei freier Sichtlinie

Messgenauigkeit

Erfassungsniveaus	Geschlossen: Vin 2 V

Gesetzgebung und Norm

RED (Radio Equipment Directive)	ja
CE	ja
EN 300 220	ja

Technische Spezifikationen

Batteriespannung	3.6
Schutzart	IP65
Speicher	10.000 Messungen
Überlastschutz	+30V

Abmessungen

Gehäuseabmessung	105 (l) x 70 (b) x 34 (h) mm
Gewicht	93 g (ohne Batterie)