

Draadloze sensor voor contactsignaal (aan/uit) (DLXct)

DLXct



- Nauwkeurige draadloze detectie
- Levensduur batterij ruim 6 jaar
- Compatibel met alle Wireless Value Base Stations
- Bereik 1.600 meter (vrije zichtlijn)

- Overbelastingsbeveiliging +30V

Draadloze sensor voor contactsignaal (aan/uit) (DLXct)

DLXct



Omschrijving

DLXct

De Wireless Value DLXct detecteert status, statuswijzigingen en duur van een schakelcontact op tijdstippen bepaald door het sample-interval dat door de gebruiker is ingesteld en geeft de status door aan het Base Station.

- Geheugen voor het opslaan van 10.000 metingen
- Instelbaar meetinterval
- Aantrekkelijke IP65 ABS-behuizing
- Geschikt voor wandmontage
- Bestaand systeem eenvoudig uit te breiden met extra sensoren
- Batterij vervangbaar door gebruiker
- Unieke netwerk-ID om interferentie met andere draadloze systemen te voorkomen

Draadloze sensor voor contactsignaal (aan/uit) (DLXct)

DLXct

Technische specificaties

Algemeen

Batterij type	AA
Kleur	Zwart
Levensduur batterij	Ruim 6 jaar
Model	Draadloze module

Meetbereik

Bedrijfs grenzen	-20° C tot +80° C
zendafstand	1.600 meter bij vrije zichtlijn

Meetnauwkeurigheid

Detectieniveaus	Gesloten: Vin < 1 V, geopend: Vin > 2 V
-----------------	---

Wetgeving en norm

RED (Radio Equipment Directive)	ja
CE	ja
EN 300 220	ja

Technische specificaties

Detectiefrequentie	1 Hz
Batterijvoltage	3.6
Behuizingsklasse	IP65
Geheugen	10.000 metingen
Overbelastingsbeveiliging	+30V

Afmetingen

Afmeting behuizing	105 (l) x 70 (b) x 34 (h) mm
Gewicht	93 g (exclusief batterij)